

Подшипниковые узлы Silver-Lube®

Серия Silver-Lube – это ряд устойчивых к коррозии подшипниковых узлов, предназначенных специально для использования в тех областях промышленности, где необходимы частые тщательные промывания, где требуется соблюдать оптимальные гигиенические стандарты, а также там, где необходима хорошая стойкость к химическому воздействию при широком диапазоне температур.

Особенности продукции

- Кольца, сепаратор, шарики, основа уплотнений, крепежные винты, ниппель для смазки и монтажные отверстия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Уплотнения из нитрильного каучука и маслоотражательные кольца из нержавеющей стали
- Корпус из термопластичной полиэфирной смолы; возможна установка пластиковых защитных крышек
- Заправлены пищевой смазкой USDA H1 с широким диапазоном температур
- Доступны 4 размерные серии узлов Silver-Lube®

Преимущества продукции

- Стойкость к воздействию моющих средств и химикатов, а соответственно устойчивость к коррозии
- Большой срок службы/ низкая стоимость эксплуатации
- Сопротивляемость воздействию агрессивных химических веществ и воды благодаря высокоэффективным уплотнениям
- Возможность повторной смазки обеспечивает увеличение срока службы, минимизацию расходов на обслуживание и повышение эффективности
- Соответствие NSF, диапазон рабочих температур от -20°C до +90°C

Условия работы

- Тяжелые условия эксплуатации
- Загрязнения

Отрасли

- Химическая и фармацевтическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Транспортировка материалов
- Упаковка
- Инженерные коммуникации



J	10	25	25	G	CR
---	----	----	----	---	----

Описание

J	Обратная установка
10	Профиль наружного диаметра
25	Базовая группа
25	Внутренний диаметр
G	Возможность пополнения смазки
CR	Коррозионностойкий